

MEULEUSE PNEUMATIQUE AVEC POIGNÉE LATÉRALE

RÉFÉRENCE : 515.3045

EAN : 4042146156292

- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
- Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm x 22 mm
- Cache de sécurité
- Pour meuler les tôles et l'acier
- Levier de commande avec arrêt de sécurité
- Deuxième poignée démontable
- Réglage de vitesse continu
- Système d'atténuation des vibrations
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"
- Boîtier ultra léger en PVC résistant



Attribut de fonction 1 Verrouillage de sécurité

Bruit max à vide 103 dbA

Bruit max en sollicitation 90 dbA

Code EAN 4042146156292

Consommation d'air 142 L/min

Diamètre minimum du tuyau 3/8" - 10 mm

Filetage de raccord 1/4"NPT

Largeur B 95,0 mm

Longueur totale L en mm 210,0 mm

Puissance en Watt 700 W

Norme DIN EN ISO 28927-1

Porte-outils 5/8" - 11 UNF

Pression de service max. 6,3 bar (90 psi)

Vitesse de rotation à vide en T/mn 10000 Tr/min

Vibrations < 0,50 m/s²

Poids 1,75 kg

